

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH				
Oznaczenie	Wyszczególnienie	Typ	Producent	Ilość
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE W OBIEKCIE				
A	Oprawa sufitowa, świetlówkowa T8, 2x58W, IP65, elektroniczny układ zapłonowy, klosz z poliwęglanu, + źródła światła zamawiane osobno (2x58W)	AQUAFORCE 2x58W T26 HF PC NL Kod: 96010734	THORN LIGHTING	9szt.
B	Oprawa sufitowa, świetlówkowa T8, 1x58W, IP65, elektroniczny układ zapłonowy, klosz z poliwęglanu, + źródło światła zamawiane osobno (1x58W)	AQUAFORCE 1x58W T26 HF PC NL Kod: 96010723		2szt.
C	Oprawa żarowa 75W, IP65, kolor biały, klosz z poliwęglanu.	LO 1x75W A CL2 PC S IP65 Kod: 96219156		4szt.
D	Oprawa ścienna nad lustro 1x14W, T5, IP44, elektroniczny układ zapłonowy, klosz mleczny poliwęglan, Źródło światła w komplecie	CIMI 1x14W HF LI830 Kod: 96203172		4szt.
E	Oprawa żarowa 75W, IP65, kolor biały, klosz z poliwęglanu.	LO 1x75W A CL2 PC S IP65 Kod: 96219156		1szt.
F	Oprawa ścienna, IP54, kolor szary, klosz poliwęglan. + źródło światła zamawiane osobno (świetlóвка kompaktowa 26W)	OYSTER TC-TEL 26W szary Kod: 96004401		5szt.
G	Oprawa do montażu w ścianie, IP65, obudowa kwadratowa 185x185mm kolor szary, + źródło światła zamawiane osobno (TC-T 13W) + VIA 1C puszką montażową	VIA 1C TC-T 13W Gx24d-3 Kolor szary + VIA 1C puszką montażową		6szt.
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W OBIEKCIE				
H	Oprawa naścienna do pracy tylko awaryjnej (ciemna), IP53, klosz płaski przezroczysty, 1x8W, taw=3godz. wykonanie: INDYWIDUALNA autotest, z funkcją BLOKADA + komplet piktogramów	„PRYMAT” z funkcją BLOKADA taw=3gdz.	Hybryd Pyskowice	4szt.
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE (OPRAWY DO ZABUDOWY W ZIEMI)				
1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 1/4, 2/4, 3/4	Oprawa do wbudowania w ziemię, wersja standardowa, oprawa bezpieczna temp. poniżej 70°C, klosz wypukły, okablowanie przelotowe + źródło światła zamawiane osobno (HIT 35W G12) + puszką montażową + MICA A pokrywa 1 okno	MICA A HIT 35W wypukły + puszką montażową + MICA A pokrywa 1 okno	THORN LIGHTING	11szt.
4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4	j.w. lecz + MICA A pokrywa 2 okna	MICA A HIT 35W wypukły + puszką montażową + MICA A pokrywa 2 okna		5szt.
UWAGA: Słupy oświetlenia terenu wraz z oprawami zostały zestawione na rysunkach				

UWAGA:

1. Wszystkie oprawy zamawiać ze źródłami światła jako kompletne.
2. Oprawy MICA do zabudowy w ziemi wymagają drenażu gresowego lub żwirowego na głębokość 300mm poniżej podstawy obudowy oraz wokół niej. Należy go wykonać zgodnie z wytycznymi producenta opraw.
Wokół opraw wykonać opaskę z kostki chodnikowej o szerokości min. 20cm poza krawędź opraw zgodnie z projektem dróg.
3. Dopuszcza się zastosowanie opraw innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, oświetleniowych a w przypadku opraw zewnętrznych również parametrów dekoracyjnych (wzornictwo, kolorystyka, efekt świetlny itp.).