

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ulice z kostki betonowej - jezdnia			
d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.21875	km	0.219	
				RAZEM	0.219
2	KNNR 1 0203-02 D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III {[209.1-8.9]*3.0+20*5*1.5+3*1.5*0.5*2}*0.56	m ³		
			m ³	422.856	
				RAZEM	422.856
3	KNNR 1 0208-02 D-02.03.01	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej {[209.1-8.9]*3.0+20*5*1.5+3*1.5*0.5*2}*0.56	m ³		
			m ³	422.856	
				RAZEM	422.856
4	KNNR 6 0104-02 D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm [209.1-8.9]*3.0+20*5*1.5+3*1.5*0.5*2	m ²		
			m ²	755.100	
				RAZEM	755.100
5	KNNR 6 0403-01 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej [209.1-8.9]*2	m		
			m	400.400	
				RAZEM	400.400
6	KNNR 6 0113-01 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [209.1-8.9]*3.0+20*5*1.5+3*1.5*0.5*2	m ²		
			m ²	755.100	
				RAZEM	755.100
7	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [209.1-8.9]*3.0+20*5*1.5+3*1.5*0.5*2	m ²		
			m ²	755.100	
				RAZEM	755.100
8	KNR AT-03 d.1 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej [209.1-8.9]*3.0+20*5*1.5+3*1.5*0.5*2	m ²		
			m ²	755.100	
				RAZEM	755.100
9	KNR 2-31 d.1 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 d.1 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 d.1 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR AT-03 d.1 0401-01anal D-03.02.01a	Odwodnienie liniowe kryte. Korytka Faserfix-Super 100 z krawędzią ze stali ocynkowanej o dl 1,0m - ruszt żeliwny sferoidalny szczelinowy C-250 - o dl. 0,5m - scianka czołowe do korytek 100 ocynkowane szt.1 200	m		
			m	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNNR 4 1413-01 d.1 01 analogia D-03.02.01	Studzienka Faserfix 2-elementowa z osadnikiem i rusztem	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych .Pomiary powykonaw-	km		
d.1	0119-03	cze. Trasa dróg w terenie równinnym			
	analogia	0.22	km	0.220	
				RAZEM	0.220