

**ZESTAWIENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO SYSTEMU FASERFIX SUPER 100 KS Z  
RUSZTEM ŻELIWNYM C250**

<b>Korytka Super 100 KS</b>	<b>nr kat.</b>	<b>dł. mm</b>	<b>PLN szt.</b>	<b>ilość szt.</b>	<b>PLN wartość</b>
<b>Koryta FASERFIX-Super 100 KS z krawędzią ze stali ocynkowanej</b>					
Ze spadkiem , typ od 1 do 19 po 1 szt. Z każdego	8001-8019	1000	<b>0,00</b>	19	<b>0,00</b>
bez spadku, typ 01	8000	1000	<b>0,00</b>	36	<b>0,00</b>
bez spadku, typ 05	8041	1000	<b>0,00</b>	36	<b>0,00</b>
bez spadku, typ 010	8042	1000	<b>0,00</b>	36	<b>0,00</b>
bez spadku, typ 015	8043	1000	<b>0,00</b>	36	<b>0,00</b>
bez spadku, typ 020	8044	1000	<b>0,00</b>	37	<b>0,00</b>
<b>Ruszty Faserfix Super 100 KS</b>					
	8062	500			<b>0,00</b>
	8063	500			<b>0,00</b>
ruszt żeliwny, kL C250	8064	500	<b>0,00</b>	400	<b>0,00</b>
	8079	500			<b>0,00</b>
	8080	500			<b>0,00</b>
<b>FASERFIX-Super-100 KS-ścianki czołowe - ocynkowane</b>					
do korytek typ 01		-	<b>0,00</b>	1	<b>0,00</b>
<b>FASERFIX-Super 100 KS ścianki czołowe z króćcem DN 100</b>					
do korytek typ 010, 020			-	-	
<b>FASERFIX-Super 100 KS-studzienki</b>					
bez pokrywy, z osadnikiem			<b>0,00</b>	1	<b>0,00</b>
				<b>SUMA :</b>	<b>0,00</b>