

---

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont chodnika  
ADRES INWESTYCJI: Ozimek ulica 8-go marca  
INWESTOR: Gmina Ozimek  
ADRES INWESTORA: ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek  
DATA KALKULACJI: Sierpień 2021r.

---

*mgr inż. Janik Waldemar*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
Nr ewid. OPL/1502/PBKb/18

03-09-2021



PRZEDMIAR ROBÓT				
Ozimek ulica 8-go marca				
Lp	Kod	opis robót	Jm	ilość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 231-814-2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych (obrzeża betonowe)	m	138,50
3	KNR 231-815-1	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych płytki betonowe 30x30x5cm	m2	103,88
4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m3	5,19
5	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi za każdy następny 1km	m3	5,19
6	kalkulacja indywidualna	utyliczacja gruzu z rozbiórek	m3	5,19
<b>PODBUDOWY</b>				
7	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników głębokość 20cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	103,88
8	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	103,88
9	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m3	20,78
10	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi za każdy następny 1km	m3	20,78
11	kalkulacja indywidualna	utyliczacja gruzu z rozbiórek	m3	20,78
12	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m2	103,88
13	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość po zagęszczeniu 5cm	m2	103,88
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
14	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm. Kategoria gruntu III-IV	m3	16,62
15	KNR 2-31 0402-0400	ławy betonowe z oprem pod krawężniki i obrzeża C12/15	m3	8,31
16	KNR 2-31 0403-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	213,00
17	KNR 2-31 0511-0400	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 6cm	m2	234,30
<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
18	KNR 201 510-1	Humusowanie i obsiane skarp, przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	138,50
19	kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe	kpl.	1