



Oczekiwane mn. pomierzy tablicy interaktywnej:
 a) typ: monochromatyczny, dwustronny
 b) Wymiary ekran: min. 128 cm x 128 cm
 c) Rozdzielczość: min. 128 x 128 pik
 d) Ilość kolorów wyświetlanych: 1 - RGB / BLUE / GREEN
 e) Jasnosc: nominalna: do 6000 cd/m²
 f) Kąt widzenia w stosunku: min. Rozmiar 145° / min. Poniżej 145°
 g) Temperatury zakres pracy: -30°C do +50°C
 h) Właściwości zakres pracy: 10 - 90 %
 i) Ciężar netto: 2300 50-50kg
 j) Ciężar brutto: 2300 50-50kg
 k) Klasa odporności: IP55

LEGENDA
 ■ Proj. nadzorczo ścieżki rowemowej
 ■ Proj. konstrukcyjno rowemowej
 ■ z betonem osłoniętym AC 11S
 ■ Proj. rowem nadzorczo jezdni z betonu osłoniętego AC 11S
 ■ Proj. nadzorczo chodnika z kostki betonowej
 ■ Proj. nadzorczo zjazdu z kostki betonowej
 ■ Proj. zjazd
 ■ Proj. nadzorczo gładko podłożu
 ■ Proj. keramiki betonowy 15x30x10cm
 ■ Proj. keramiki betonowy 50x50x100 cm obniżony
 ■ Proj. dźwiga betonowa 8x30x100cm
 ■ Działki objęte inwestycją

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM"
 ul. Ł. Dłubiana 4b, 46-040 Ozorków
 45-457 0241E, ul. Dłubiana 8, tel./fax 71454521
 024 7145 780/77

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 23/04/15
 02/14/15/02/17

Skala: 1:500
 Data: 12.2021
 Str. nr: 1.3