

Biuro Usług Technicznych



"DROGTOM"

45-401 Opole ul. Chełmska 9/2
biuro 45-409 Opole ul. Jesionowa 15 lok. 8
TEL. 0 608 498 304
e-mail: drogtom@op.pl

METRYKA PROJEKTU

**PROJEKT MODERNIZACJI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DRODZE
POWIATOWEJ 1771 O W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK**

LOKALIZACJA: OZIMEK UL. OPOLSKA I CZĘSTOCHOWSKA
INWESTOR: GMINA OZIMEK

OPRACOWAŁ :
mgr inż. Tomasz Sokulski

Wrzesień 2020r

Cel opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia sposób wykonania modernizacji/odnowy przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1771 O w m. Ozimek.

Charakterystyka ruchu na drodze - stan istniejący

Droga powiatowa 1771 O – Ulica Częstochowska i Opolska – drogi przelotowe przez m. Ozimek. Stanowią ciąg drogi powiatowej nr 1771 O, szerokość jezdni 7.00-7.50m. Drogi posiadają chodniki obustronne. Ruch na drogach określony jako średni.

Opis stanu projektowanego :

Modernizacja przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1771 O polegała będzie na odnowieniu oznakowania poziomego w postaci malowania pasów farbą chemoutwardzalną w kolorze biało- czerwonym oraz oznakowania P-14 linia warunkowego zatrzymania (grubowarstwowo).

Dodatkowe oznakowania poziome stanowiąc będą piktogramy znaku A-16 oraz progi akustyczno - wibracyjne wykonane z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym o wymiarach 2,5 na 0,12 m (4 pasy dla każdego kierunku ruchu).

Projektuje się także oznakowanie aktywne w postaci znaków D-6 które wzbudzone będą czujnikiem ruchu pieszego.

Dodatkowo na ulicy Opolskiej należy wykonać aktywną tablicę wyświetlającą prędkość zbliżającego się pojazdu.

Oba przejścia dla pieszych planuje się doświetlić projektowanymi latarniami oświetleniowymi z oprawą asymetryczną Ledflex przeznaczonymi dla przejść dla pieszych.

Uwagi ogólne :

Do wykonania oznakowania należy zastosować znaki wielkości średniej z folii II-jej generacji posiadające znak bezpieczeństwa "B"

Znaki powinny być zamocowane na słupkach z rur stalowych ocynkowanych trwale zamocowanych w podłożu. Wysokość od powierzchni terenu do dolnej krawędzi znaków powinna wynosić min. 2,20 m. Odległość znaków (krawędź tarczy znaków) od krawędzi jezdni powinna wynosić minimum 0,5 m.

Oznakowanie pionowe i poziome powinno być wykonane i ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegółowych znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181).

Termin wprowadzenia oznakowania: 31.12.2021r.

Opracował :